

## Technisches Merkblatt

# KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, zur Unterhaltspflege von mit KUNOS-Objetöl Nr. 242, KUNOS-Naturöl-Siegel Nr. 244, ARDVOS-Holzöl Nr. 266 oder KOIMOS-Parkettöl Nr. 277 behandelten Oberflächen.
<b>Eigenschaften</b>	Transparent, seidenglänzend auf trocknend.
<b>Volldeklaration</b>	Leinöl-Standöl-Naturharzester, Isoaliphate, Holzöl-Standöl, Naturharzester, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Mn, Zr.)
<b>Farbton</b>	Farblos 002
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig eingestellt.
<b>Verarbeitung</b>	Mit nicht fusselemdem Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine und Filzpad, bei Temperaturen über 15°C.
<b>Verbrauch</b>	6 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu behandelnden KUNOS-Oberfläche auch erheblich weniger. Probeauftrag!
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte: 5 Stunden.
<b>Dichte</b>	ca. 0,82 g/ml.

### Hinweise

Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen.  
Mit KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Enthält Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



**Reizend**

- |      |  |
|------|--|
| R 43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  |
| S 2  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  |
| S 24 | Berührung mit der Haut vermeiden.  |
| S 37 | Geeignete Schutzhandschuhe tragen.   |
| S 62 | Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. |

### Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.  
Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

### Gebinde

0,25 l; 5 l; 30 l.

### Lagerung

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

## Verarbeitungshinweise

# KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862

<b>Vorbereitung</b>	Die zu behandelnde KUNOS-Oberfläche muss trocken, sauber und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Gut aufrühren. In Anbruchgebinden eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen. Probeauftrag! KUNOS-Fußbodenpflege tropfenweise (ca. 5g/m <sup>2</sup> ) auf den zu behandelnden Bereich auftragen und sofort mit Einscheibenmaschine und Filzpad oder nicht fuselndem Baumwolltuch verteilen. Beim Einpolieren Schlierenbildung vermeiden. Kontrolle im Gegenlicht durchführen. Eventuell Vorgang wiederholen.
<b>Reinigung Pflege</b>	Mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Nachbehandlung mit KUNOS-Fußbodenpflege Nr. 1862 je nach Beanspruchung mehrmals im Jahr.
<b>Hinweise</b>	Wird zum Auftrag von KUNOS-Fußbodenpflege mit einer Einscheibenmaschine ein abrasives Pad verwendet, so kann es zur Farbtonabschwächung von vorhandenen pigmentierten Beschichtungen oder der Nutzschicht kommen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.  
Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.